



JENERATÖR

TJ-SM-GD 1100

1100 KVA DİZEL JENERATÖR SETİ



EKSTRA DONANIMLAR

- ⇒ Otomatik Yakıt Dolum Sistemi
- ⇒ Kritiktip Susturucu
- ⇒ Mobil-Treyler
- ⇒ Yakıt ve Motor Yağı Isıtıcısı
- ⇒ Yakıt Su Ayrıracağı Speratör Filtre
- ⇒ 4 Kutuplu Güç Transfer Panosu
- ⇒ Termik Manyetik Şartel
- ⇒ Senkranizasyon Panosu

DİZEL MOTOR

- ⇒ SDM serisi dizel motor.
- ⇒ 4 Zamanlı Su Soğutmalı
- ⇒ Mekanik/Elektronik Governör Kontrol Sistemi
- ⇒ Değişebilir Hava , Yağ ve Yakıt filtreleri
- ⇒ Motor Blok Su Isıtıcısı

ALTERNATÖR

- ⇒ Fırçasız ,Tek Yataklı Senkron Alternatör
- ⇒ H İzalasyon Sınıfı
- ⇒ IP 21-23 Kendinden İkazlı Koruma Sınıfı
- ⇒ Elektronik Otomatik Voltaj Regülatörü

KONTROL PANOSU

- ⇒ GDM Kontrol Kartı
- ⇒ Akü Şarj Redresörü
- ⇒ Günlük Haftalık Aylık Oto.Test Çalışması

KABİN

- ⇒ Modüler Sisteme Göre Dizeyn Edilmiş Ses İzalasyon Kabini
- ⇒ Taşıma ve Kaldırmaya Elverişli Tasarım
- ⇒ Üç Taraftan Açılabilir Kilitli Kapılar.
- ⇒ Kabin Dış Yüzeyinde Çıkmızsız Özel Yuva Acil Stop Butonu
- ⇒ Alev Almaz ve Nem Tutmayan Yalıtkan Süngerli Ses Yalıtımı

TEKNİK ÖZELLİKLER

MOTOR TEKNİK ÖZELLİKLERİ

STAND BY KVA / KW	1100/880
PRİME KVA / KW	1000/800
MOTOR MODELİ	SDM
MOTOR DEVRİ	1500
ELEKTİRİK SİSTEMİ	24V.
HAVA EMME SİSTEMİ	TURBO INTER COOLED
GOVERNÖR SINIFI	ELEKTRONİK
SOĞUTMA ŞEKLİ	SU SOĞUTMALI
PİSTON ÇAPI VE STROK (mmXmm)	138/168
SİLİNDİR SAYISI VE DİZİLİŞİ	12 V SIRA
YAĞ KAPASİTESİ	68
MOTOR HACMİ	30,15
MAZOT TANKI LT.	2500

ALTERNATÖR TEKNİK ÖZELLİKLERİ

MARKA	GDM
ÇIKIŞ VOLTAJİ	230/400
FREKANS	50HZ
GÜÇ FAKTÖRÜ	0,8
KORUMA SINIFI	H 23
İKAZ SİSTEMİ	KENDİNDEN İKZ.

YAKIT TÜKETİMİ

YAKIT TÜKETİMİ LT	%50	150
	%75	170
	%100	197

SET ÖLÇÜSÜ

KABİNLİ ŞASE EN*BOY*YÜK..(MM)	1700X4000X2500
AĞIRLIK KG.	7100
AÇIK ŞASE EN*BOY*YÜK. (MM)	1700X4000X2150
AĞIRLIK KG.	5900



GDM JENERATÖR
TÜRKER MAKİNA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

GDM Jeneratör haber vermeksizin ürünlerin tüm model ,teknik özellik ,renk ekipman ve aksesuarlarla alakalı değişiklik yapma hakkını saklı tutar

www.gdmjenerator.com