



KABİN

- ⇒ Modüler Sisteme Göre Dizeyn Edilmiş Ses İzalasyon Kabini
- ⇒ Taşıma ve Kaldırmaya Elverişli Tasarım
- ⇒ Üç Taraftan Açılabilir Kilitli Kapılar.
- ⇒ Kabin Dış Yüzeyinde Çıkıntısız Özel Yuva Acil Stop Butonu
- ⇒ Alev Almaz ve Nem Tutmayan Yalıtkan Taş yünlü Ses Yalıtımı

EKSTRA DONANIMLAR

- ⇒ Otomatik Yakıt Dolum Sistemi
- ⇒ Kritiktip Susturucu
- ⇒ Mobil-Treyler
- ⇒ Yakıt ve Motor Yağı Isıtıcısı
- ⇒ Yakıt Su Ayrıracağı Speratör Filtre
- ⇒ 4 Kutuplu Güç Transfer Panosu
- ⇒ Termik Manyetik Şartel
- ⇒ Senkranizasyon Panosu

DİZEL MOTOR

- ⇒ SDM serisi ağır hizmet türü dizel motor.
- ⇒ 4 Zamanlı Su Soğutmalı
- ⇒ Mekanik/Elektronik Governör Kontrol Sistemi
- ⇒ Değişebilir Hava , Yağ ve Yakıt filtreleri
- ⇒ Motor Blok Su Isıtıcısı

ALTERNATÖR

- ⇒ Fırçasız ,Tek Yataklı Senkron Alternatör
- ⇒ H İzalasyon Sınıfı
- ⇒ IP 21-23 Kendinden İkazlı Koruma Sınıfı
- ⇒ Elektronik Otomatik Voltaj Regülatörü

KONTROL PANOSU

- ⇒ GDM Kontrol Kartı
- ⇒ Akü Şarj Redresörü
- ⇒ Günlük Haftalık Aylık Oto.Test Çalışması

TEKNİK ÖZELLİKLER

MOTOR TEKNİK ÖZELLİKLERİ

STAND BY KVA / KW	660/530
PRİME KVA / KW	600/480
MOTOR MODELİ	SDM
MOTOR DEVRİ	1500
ELEKTİRİK SİSTEMİ	24V.
HAVA EMME SİSTEMİ	AİR İNTERCOOLER
GOVERNÖR SINIFI	ELECTRONİK
SOĞUTMA ŞEKLİ	SU SOĞUTMALI
PİSTON ÇAPI VE STROK (mmXmm)	135/165
SİLİNDİR SAYISI	6 SIRA
YAĞ KAPASİTESİ LT	35
MAZOT TANKI LT.	750

ALTERNATÖR TEKNİK ÖZELLİKLERİ

MODEL	GDM 354 E
ÇIKIŞ VOLTAJİ	230/400
FREKANS	50HZ
GÜÇ FAKTÖRÜ	0,8
KORUMA SINIFI	H 21
İKAZ SİSTEMİ	KENDİNDEN İKZ.

YAKIT TÜKETİMİ

YAKIT TÜKETİMİ LT	%50	53
	%75	78
	%100	92

SET ÖLÇÜSÜ

KABİNLİ ŞASE EN*BOY*YÜK..(MM)	1600*4000*2100
AĞIRLIK KG.	4250
AÇIK ŞASE EN*BOY*YÜK. (MM)	1400*3400*1800
AĞIRLIK KG.	3500

